



Schmutzlöser

- Clean SL -

Tenzidový roztok pro odstraňování zašpinění, krust prachu, oleje a mastných usazenin.

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	84
Balení	5 kg
Typ balení	plastový kanystř
Kód obalu	05
Číslo výrobku	
0671	■

Spotřeba

Cca 0,01 – 0,05 l/m² podle znečištění
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití

- Odstraňování nečistot, krust, prachu, oleje a mastných usazenin
- Minerální podklady
- Podlahy a stěny



Vlastnosti výrobku

- Vysoká čistící schopnost
- Vysoce vydatný koncentrát
- Snížená pěnovost
- Ruční a strojní zpracování
- Biologicky odbouratelný



Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,00 kg/l
Obsah tenzidů	cca 10 %
Hodnota pH (20 °C)	cca 11,5
Vzhled	čirý roztok

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Systémové produkty

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**

Přípravné práce


■ Příprava podkladu

Hrubé znečištění odstranit mechanicky.
Podklad před čištěním navlhčit.
Dle intenzity znečištění se výrobek zředí 1:5 až 1:20.
Pro určení účinnosti čištění se provede zkušební plocha.

Zpracování

■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.



Dle odhadnutého znečištění naředěný roztok nanést vhodným nástrojem.
Materiál zpracovat do podkladu kartáčem.
Při zpracování vysokotlakým čističem použít cca 0,5 % roztok do nádržky.
Důkladně opláchnout.
Čistící prostředek musí být beze zbytku odstraněn.
Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Závazné předpisy se musí dodržet.

Upozornění

Zbytky čističe mohou ovlivnit následné možnosti impregnace.
Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění

Rýžák, naběračka, vysokotlaký čistič, parní čistič.




Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

Remmers nářadí

- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.



Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % EDTA a jejích solí,
< 5 % alifatických uhlovodíků,
≥ 5 %, nicméně < 15 % neionogenních tenzidů

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.