



## KSE Filler B

### - KSE-Füllstoff B -

Plnivo pro Remmers KSE-Modul-System



| Odstín                                   | Dostupnost           |                |
|--|----------------------|----------------|
|  | Počet kusů na paletě | 100            |
|  | <b>Balení</b>        | <b>2 kg</b>    |
|  | Typ balení           | papírový pytel |
|  | Kód obalu            | 02             |
|  | <b>Číslo výrobku</b> |                |
| bílá (přirozená barva) weiß (Eigenfarbe) | 0572                 | ■              |

**Spotřeba** V závislosti na zadání

#### Oblasti použití



- Výroba hustých nátěrů z křemenného písku vázaných na KSE
- Zalévací hmota
- Tmelicí hmota

#### Údaje o výrobku

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Objemová hustota (DIN 52110)         | Cca 0,8 kg/l         |
| Hustota po stlačení (DIN ISO 787/11) | Cca 0,8 kg/l         |
| Složení                              | Cca 99 % hm. křemene |
| Barva                                | Bílá                 |

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


**Další informace** > [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

**Systémové produkty** > [KSE 500 STE \(0713\)](#)  
> [KSE Filler A \(0571\)](#)

**Zpracování** Receptury a pokyny ke zpracování naleznete v technickém návodu modulového systému KSE.

**Upozornění** Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

**Skladování / trvanlivost** Skladujte v suchu v neotevřeném původním obalu. Minimální trvanlivost 36 měsíců.



**Bezpečnostní údaje** Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

**Upozornění na likvidaci odpadů** Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.