



AGE

Odstraňovač nátěrů a graffiti.

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	432	66	12
Balení	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
Kód obalu	01	05	25
Číslo výrobku			
1368	■	■	■

Spotřeba

Cca 0,3 – 0,5 l/m² na pracovní krok.
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití

- Rozpuštění disperzních a akrylátových barev, syntetických, nitrolaků, politur, graffiti
- Dřevěné povrchy, kovy a minerální podklady



Vlastnosti výrobku

- Pastózní
- Vysoce účinný
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- N-metyl-pyrolidon-, bez chlorovaných uhlovodíků a alkálií
- Biologicky odbouratelný

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,04 kg/l
Viskozita	cca 7000 mPas
Hodnota pH (20 °C)	cca 8,5
Vzhled	nažloutlý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [Oberflächenschutz - BAST \(Bundesanstalt für Straßenwesen\)](#)

Další informace

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)




Systémové produkty

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**
- **Graffiti-Schutz (0685)**

Přípravné práce

- **Příprava podkladu**
Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

Materiál aplikovat vhodným nástrojem.
Doba působení je závislá na podkladu, materiálu, který má být odstraněn, jeho tloušťce a mikroklimatu.
Po dostatečné době působení nátěr sejmout vhodným nástrojem.
Předcházející krok případně opakovat.
Čistící prostředek musí být beze zbytku odstraněn.

Upozornění při zpracování

Případně zajistit dostatečné odvětrání.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Závazné předpisy se musí dodržet.
Případně lze reakční čas prodloužit zakrytím PE fólií.

Upozornění

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění




Štětce, postřikovač, airless stříkací zařízení (žádné plastové kartáče).

Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

Remmers nářadí

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.



Upozornění na likvidaci
odpadů

Zbytky čističe a oplachové vody s obsahem čističe nesmí být smývány do povrchové kanalizace. Oplachovou vodu je nutno soustředit dle místních předpisů a odvézt k likvidaci jako nebezpečný odpad.

Je třeba prověřit, zda stavbu není třeba ohlásit u příslušného úřadu.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % mýdla
< 5 % aniontových tenzidů
5 < 15 % alifatických uhlovodíků

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.